

ディスペンサー

COROB EVOPLUS

サンプル製造から
製品製造まで対応した
ディスペンサー

特徴

■ 低TCO(総保有コスト)

メンテナンスを最小限に抑える高度なバルブシステム

■ パージ不要

パイプ全体(100%)のリサーキュレーションを提供する先端で開閉するノズル

■ サンプル

100 ml サンプルを調色可能

■ コンパクトな設置面積

省スペースでどんな店舗にもフィット

■ 高速

より速い調色を実現する同時吐出機能



COROB EVOPLUSは、市場で最もコンパクトで柔軟なディスペンサーの1つであり、最適な性能と製造結果を提供します。

COROB EVOPLUSは、DIY、小売業者、プロ用塗料店にとって理想的なソリューションです。人間工学に基づいたデザインで、補充位置の高さが低いためカラントの補充作業が非常に簡単です。

機器の高度な制御システムにより、ディスペンサーをリモートで確認する機能が可能になり、設置時間が短縮されます。キャニスターサイズは最大5リットルと幅広く、製造量が中程度のディスペンサー市場で最大のカラント容量を有します。

COROBについて

COROBは、塗料、コーティング、インク、化学品などを含む様々な用途に向けた高度な技術のディスペンシングとミキシングソリューションを開発、製造する世界的なテクノロジーリーダーです。

WE ARE WHERE YOU ARE. トータルソリューションプロバイダーであるCOROBにはグローバルサービスネットワークがあり、システムをサポートします。

corob

COROB EVOPLUS

サンプル製造から
製品製造まで対応した
ディスペンサー



技術データ

設置環境	DIY、小売業者、プロ用塗料店
製造量	中程度
吐出技術	ペロー
吐出フロー	オンデマンド同時(デフォルト)/同時
サーキットフローレート[l/分]*	STD 0,25 - HF 0,4
最小吐出量[fl.oz.] (cc)*	STD 1/768 (0,039) - HF 1/384 (0,077) [INV使用] STD 1/1536 (0,019) - HF 1/576 (0,051)
バルブタイプ	COROB 3-way電磁バルブ(リサーキュレーション機能付き)/INV[オプション]
キャニスター仕様	[XS] 最大 18, 追加モジュールにより32まで拡張可能 [S] 最大 18 - [M] 最大 26 - [L] 最大 32
キャニスターサイズ[l]	1,5 (1.58 q) / 2,5 (2.64 q) / 5 (1.32 G)
カラント互換性	水性、ユニバーサル、溶剤
設置面積[m ²] (ft ²)	0.89 (9.6) から 1.27 (13.7) モデルの仕様による

*数値はカラントの特性や流動特性により大きく影響を受けます。