

ディスペンサー

COROB EVOTURN

簡単操作で稼働時間
を最大化

特徴

- 低TCO(総保有コスト)**
メンテナンスを最小限に抑える
高度なバルブシステム
- パージ不要**
100%のリサーキュレーションを提供する
先端で開閉するノズル
- ワンタッチで交換**
ユーザーが簡単に交換できる
スマートインテグレイテッドサーキット
- 低～ゼロVOC**
様々なカララントに対応
乾燥のリスクを減らします



COROB EVOTURNは、スマートで信頼性が高く、使いやすいターンテーブル型ディスペンサーです。塗料製造量が中程度ではあるけれども、多くのカララント容量が必要なものがある塗料店やDIYにとって理想的なソリューションです。

特別な注意を払って開発されたデザインのCOROB EVOTURNは、低いカララント補充位置とコンパクトな設置面積により、人間工学の観点から最良の選択となります。

最新式のリサーキュレーションと効果的なノズル開閉により、低VOCまたはゼロVOCカララントを問題なく取り扱えます。

全てのメンテナンス作業は、正面位置から快適にアクセスできます。機器診断をリモートで行えるため、訪問修理を待つ必要性が軽減されます。

COROBについて

COROBは、塗料、コーティング、インク、化学品などを含む様々な用途に向けた高度な技術のディスペンシングとミキシングソリューションを開発、製造する世界的なテクノロジーリーダーです。

WE ARE WHERE YOU ARE. トータルソリューションプロバイダーであるCOROBにはグローバルサービスネットワークがあり、システムをサポートします。

corob

COROB EVOTURN

簡単操作で稼働時間を
最大化



技術データ

設置環境	塗料店、DIY
製造量	少/中程度
吐出技術	ペロー
吐出フロー	1色ごと
サーキットフローレート[l/分]*	0,25
最小吐出量[fl.oz.] (cc)*	1/768 (0,039)
バルブタイプ	インテグレイティッドバルブ(リサーキュレーション機能付き)
キャニスター仕様	最大 16
キャニスターサイズ[l]	2.5 / 最大4x5
カラント互換性	水性、ユニバーサル、溶剤
設置面積[m ²] (ft ²)	0,7 (7.4)

*数値はカラントの特性や流動特性により大きく影響を受けます。