

Дозаторы

COROB EVOPLUS

От образцов
до промышленных
партий на
одном дозаторе

Особенности

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ

Усовершенствованная система клапана для минимизации технического обслуживания.

БЕЗ ПРОЧИСТКИ

100% рециркуляция и изолированные сопла.

ОБРАЗЦЫ

Возможность колеровки 100 мл пробников.

КОМПАКТНОСТЬ

Впишется в любую точку, оптимизируя пространство.

СВЕРХСКОРОСТЬ

Одновременная система дозирования с высокой скоростью потока.



COROB EVOPLUS – один из самых компактных и функциональных дозаторов на колеровочном рынке, предлагающий оптимальную производительность и качественный результат.

COROB EVOPLUS – идеальное решение для точек продаж, сетей, профессиональных и фирменных магазинов красок. Благодаря передовым технологиям, COROB EVOPLUS предлагает оптимальную производительность и производственные результаты.

Быстрый, простой в использовании и практически не требующий обслуживания, COROB EVOPLUS поможет удовлетворить любые требования к колеровке – от образцов до больших объемов.

Эргономичный дизайн с комфортным уровнем заливки колоранта, упрощает для оператора ежедневный процесс обслуживания дозатора. Оптимизированная система управления позволяет осуществлять удаленный контроль за оборудованием и значительно сокращает время установки.

Широкий выбор типов рамы и размера канистр позволяет максимально практично использовать самые расходуемые колоранты.

О КОМПАНИИ COROB

COROB – мировой лидер в разработке и производстве высокотехнологичных решений для дозирования и смешивания продуктов различных областей применения, таких как краски и покрытия, чернила, специализированная химия.

ВАШИ ЗАДАЧИ. НАШИ РЕШЕНИЯ. Наличие глобальной сервисной сети делает нас поставщиком комплексных услуг.

corob

Дозаторы

COROB EVOPLUS

От образцов
до промышленных
партий на
одном дозаторе



Технические данные

Бизнес среда	Большие точки продаж, сетевые магазины и профессиональные салоны
Объем колеровки	Средний
Технология дозирования	Сильфонный насос
Система дозирования	Одновременная по требованию (по умолчанию) / Одновременная
Производительность насоса [л/мин]*	STD 0,25 - HF 0,4
Минимальный объем дозирования [fl. oz.] (мл)*	STD 1/768 (0,039) - HF 1/384 (0,077) [w/ INV] STD 1/1536 (0,019) - HF 1/576 (0,051)
Тип клапана	COROB электроклапан (с рециркуляцией / INV [опционально])
Количество канистр	[XS] Up to 18, expandable to 32 with additional modules - [M] Up to 26 - [L] Up to 32
Объем канистр [л] (q-G)	1,5 л (1.58 q) / 2,5 л (2.64 q) / 5 л (1.32 G)
Совместимость колорантов	Водные, Универсальные, Сольвентные
Габаритные размеры ВхДхГ [мм]	[XS-M] 1148x1031x938 - [L] 1148x1257x938 w/ shelf
Занимаемая площадь [м²] (фут²)	От 0,89 м² (9.6 фут²) до 1,17 м² (12.7 фут²) в соответствии с конфигурацией модели

*Приведенные значения зависят от природы колорантов и их реологических свойств.

v05 – 05/2021 – RU | © COPYRIGHT 2021, COROB S.p.A. – Все права защищены во всех странах. Информация, содержащаяся в данной брошюре, предоставляется без каких-либо гарантий, заверений, побуждений или разрешений. COROB оставляет за собой право изменять свою продукцию в любое время без каких-либо дополнительных обязательств.